


Cámara De Fermentación Controlada - AVANT



FICHA TÉCNICA

Medidas exteriores	mm 1500x2100x2500h
Dimensiones interiores	mm 1180x1940x1980h
Altura máxima exterior	mm 2950
Estructura	Paneles modulares prefabricados con espesor de aislamiento de 60 mm. Espuma rígida de poliuretano sin CFC y densidad 38/40 Kg/mc. Perfiles sanitarios en suelo y techo
Suelo	Sin suelo
Acabado interior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Acabado exterior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Puertas - entrada	n.1 mm1000x2000h – cierre industrial
Capacidad carros - bandejas	n.2 para bandejas mm 800x1000
Evaporador	n.1 con tres ventiladores Ø 250mm
Capacidad evaporador	3850 Watt a 2°C sala / -8°C evaporación
Absorción ventiladores	195 Watt
Unidad condensadora tropicalizada	n.1 compresor Tecumseh hermético de 2,5Hp con n.2 ventiladores. Dimensiones mm 910x630x400h. Pump Down. Presostato de alta y baja presión
Capacidad unidad condensadora	4221 Watt at -10°C evaporación / 38°C condensación
Resistencias de descongelación	n.1 de 1300 Watt
Elementos de calefacción	n.2 de 1800 Watt
Generador de vapor	n.2 1000W acero inox / resistencia no en contacto con el agua
Rango de temperatura	-5 / +40 °C
Rango de humedad	50 – 100 %
Sonda de temperatura	n.1 Ntc
Sonda de humedad	n.1 4-20mA
Luz interior	n.1 led de mm500
Controlador Avant	n.1 Digital con pantalla LCD y 4 teclas de programación
Tensión	Volt 3x400+N 50Hz
Gas	R452a
Absorción máxima	7,1 Kw.

OPCIONES

Acabado interior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado frontal exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Suelo - Versión A	Madera fenólica multichapa espesor 21mm + rampa de acero inoxidable
Suelo - Versión B	Suelo aislado y reforzado, espesor del aislamiento 60mm con madera fenólica multichapa a la vista + rampa de acero inoxidable
Suelo - Versión C	Suelo aislado y reforzado, espesor del aislamiento 60 mm con acabado en acero inoxidable antideslizante AISI 304 18/10 + rampa de acero inoxidable
Unidad condensadora remota	n.1 Silenciada y tropicalizada con compresor Tecumseh de 3Hp + accesorios - Volt 3x400+N 50Hz - distancia 10m
Cristal de puerta	Doble cristal templado mm 300x300

CODIGO

AV100-1P-150x210