


Cámara De Fermentación Controlada-MASTER



FICHA TÉCNICA

Medidas exteriores	mm 1100x2310x2500h
Dimensiones interiores	mm 800x2150x1980h
Altura máxima exterior	mm 2930
Estructura	Paneles modulares prefabricados con espesor de aislamiento de 60 mm. Espuma rígida de poliuretano sin CFC y densidad 38/40 Kg/mc. Perfiles sanitarios en suelo y techo
Suelo	Sin fondo
Acabado interior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Acabado exterior	Chapa galvanizada pintada de blanco
Puertas - entrada	n.1 mm 800x2000h - cierre industrial
Capacidad carros - bandejas	n.4 para bandejas mm 600x400
Evaporador	n.1 con cuatro ventiladores Ø 200mm
Capacidad evaporador	2360 Watt a 2°C sala / -8°C evaporación
Absorción ventiladores	152 Watt
Unidad condensadora tropicalizada	n.1 compresor Tecumseh ermetico de 2Hp con n.2 ventiladores. Dimensiones mm 800x560x370h. Pump Down. Presostato de alta y baja presión
Capacidad unidad condensadora	2633 Watt at -10°C evaporación / 38°C condensación
Resistencias de descongelación	n.1 de 1300 Watt
Elementos de calefacción	n.1 de 2500 Watt
Generador de vapor	n.1 1000W acero inox / resistencia no en contacto con el agua
Rango de temperatura	-5 / +40 °C
Rango de humedad	50 – 100 %
Sonda de temperatura	n.1 0-10 Volt
Sonda de humedad	n.1 0-10 Volt
Luz interior	n.1 led de mm500
Controlador Master	n.1 electrónico con pantalla táctil de 7"
Tensión	Volt 1x230+N 50Hz
Gas	R452a
Absorción máxima	4,1 Kw.

OPCIONES

Acceso a distancia	Gestión completa de la cámara a distancia. Notificación de alarmas por correo electrónico
Acabado interior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado frontal exterior	Acero inoxidable AISI 304 18/10
Suelo - Versión A	Madera fenólica multichapa espesor 21mm + rampa de acero inoxidable
Suelo - Versión B	Suelo aislado y reforzado, espesor del aislamiento 60mm con madera fenólica multichapa a la vista + rampa de acero inoxidable
Suelo - Versión C	Suelo aislado y reforzado, espesor del aislamiento 60 mm con acabado en acero inoxidable antideslizante AISI 304 18/10 + rampa de acero inoxidable
Unidad condensadora remota	n.1 Silenciada y tropicalizada con compresor Embraco de 1,5Hp + accesorios - Volt 1x230+N 50Hz - distancia 10m
Función de calor adicional	Activación de la función de calor adicional (1300W) en el programa de fermentación manual
Cristal de puerta	Doble cristal templado mm 300x300

CODIGO

MA80-1P-110x231